

**AGIP 7008 SAE 5W/30****F.T. M 121/2006****VW 504 00, VW 507 00**

Ulei cu performan e ridicate, cu con inut redus de cenu sulfat, care asigur reducerea consumului de combustibil, destinat autovehiculelor VW cu i f r preved eri de schimbare a uleiului la intervale prelungite (vezi Anexa). Pentru toate motoarele cu injec ie direct , ca i pentru toate motoarele diesel, inclusiv cele cu sistem DPF (Diesel Particle Filter).

Caracteristici (valori tipice)

Agip 7008	Unitatea	SAE 5W/30	Metoda
Viscozitate cinematic la 100 °C	mm ² /s *	9,3...12,5	DIN 51 562
Viscozitate cinematic la 40 °C	mm ² /s *	72	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate COC **	°C	235	DIN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-45	DIN ISO 3016
Densitate la 15°C	kg/m ³	850	DIN 51 757

Not : (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

Propriet i i performan e:

Agip 7008 este un ulei cu performan e ridicate, formulat special pentru a îndeplini cerin ele VW privind utilizarea universal , precum i cerin ele uleiurilor SAPS (cu con inut redus de cenu sulfat, fosfor i sulf) necesare pentru autovehiculele cu motoare diesel cu sistem DPF (Diesel Particle Filter). Acestea au performan e conform ACEA A3/B4 i exceleaz prin propriet ile superioare antiuzur , de prelungire a intervalului de schimb i de reducere a consumului de combustibil.

Utiliz ri:

* **Agip 7008** a fost formulat pentru noua genera ie de motoare a grupului VW i poate fi, de asemenea, utilizat în motoarele mai vechi compatibile cu cerin ele de prelungire a intervalelor de schimb.

* Poate fi utilizat i pentru noile motoare diesel R5-, V10 TDI cu pomp i injector, cu i f r sistem DPF (care echipeaz modelele Phaeton, Tuareg, T5).

* **Excep ie:** Prima genera ie de motoare cu pomp i injector pentru care nu sunt prescrise uleiuri cu durat de schimb prelungit .

Specificatii:

- VW 504 00 / 507 00
- ACEA A4/B4

Instruc iuni de s n tate: Vezi fi a tehnic de securitate!

Anex

Autovehiculele VW la care se folose te uleiul Agip 7008

Uleiuri cu durat lung de schimb – Long Life Service (WIV)

Motoare	Lubrifiant
Motoare pe benzin (R3-, R4-, R5- cilindri, inclusiv FSI – inje c ie direct de benzin ; V6-, V8- cilindri; VR5, VR6 f r FSI)	Agip 7008 – VW 504 00 <u>Alternativ</u> : Agip 7007 (VW 503 00)
Motoare pe benzin (VR6 FSI, W8-, W12- cilindri)	Agip 7008 – VW 504 00 <u>Alternativ</u> : Agip 7006 (VW 503 01)
Motoare diesel (3-, 4-, 6- cilindri) cu DPF (Diesel Particle Filter)	Agip 7008 – VW 507 00 <u>Alternativ</u> : Agip 7007 (VW 506 01)
Motoare diesel (3-, 4-, 6- cilindri) f r DPF	Agip 7008 – VW 507 00 <u>Alternativ</u> : Agip 7007 (VW 506 01)
Motoare diesel (R5-, V10 TDI pomp -injector) cu i f r DPF	Agip 7008 – VW 507 00 (pentru mo-toarele produse din toamna 2005) Agip 7007 - VW 506 01 (pentru auto-vehiculele f r DPF produse înainte de toamna lui 2005)

Uleiuri pentru autovehicule la care nu se prevede durat lung de schimb

Motoare	Lubrifiant
Motoare pe benzin (R3-, R4-, R5- cilindri, inclusiv FSI – inje c ie direct de benzin ; V6-, V8- cilindri)	Agip 7008 – VW 504 00 <u>Alternativ</u> : Toate uleiurile care îndeplinesc specifica iile VW 501 01/502 00
Motoare pe benzin (VR5, VR6, VR6 FSI – inje c ie direct , W8-, W12 – cilindri)	Agip 7008 – VW 504 00 <u>Alternativ</u> : Toate uleiurile care îndeplinesc specifica iile VW 502 00/505 01/503 01
Motoare diesel f r pomp -injector	Agip 7008 – VW 507 00 <u>Alternativ</u> : Toate uleiurile care îndeplinesc specifica iile VW 505 00/505 01
Motoare diesel (3-, 4-, 6 – cilindri) cu DPF	Agip 7008 – VW 507 00
Motoare diesel cu pomp -injector (3-, 4- cilindri) f r DPF	Agip 7004 – VW 505 01
Motoare diesel cu pomp -injector (R5-, V10 TDI) cu i f r DPF	Agip 7008 – VW 507 00 (pentru mo-toarele produse din toamna 2005) Agip 7007 - VW 506 01 (pentru auto-vehiculele f r DPF produse înainte de toamna lui 2005)
Lupo 3L TDE (MKB: ANY, AYZ)	Agip 7008 – VW 507 00 <u>Alternativ</u> : Agip 7007 (VW 506 01)

Anex (continuare, 1)

Autovehiculele AUDI la care se folose te uleiul Agip 7008

Uleiuri cu durat lung de schimb – Long Life Service (WIV)

Motoare	Lubrifiant
Motoare pe benzin (TT, 165 kW; S3; RS 4 Type 8D; A6, 6.0; V6 3.0)	Agip 7008 – VW 504 00 <u>Alternativ</u> : Agip 7006 (VW 503 01)
Motoare pe benzin (exceptând RS6)	Agip 7008 – VW 504 00 <u>Alternativ</u> : Agip 7007 (VW 503 00)
Motoare diesel f r pomp -injector i DPF	Agip 7008 – VW 507 00 <u>Alternativ</u> : Agip 7007 (VW 506 00/506 01)
Motoare diesel cu pomp -injector (V6 TDI >110 kW; 4,0 TDI) f r DPF	Agip 7008 – VW 507 00 <u>Alternativ</u> : Agip 7007 (VW 506 01)
Motoare diesel cu WIV i DPF	Agip 7008 - VW 507 00

Uleiuri pentru autovehicule la care nu se prevede durat lung de schimb

Motoare	Lubrifiant
Motoare pe benzin (A3 3,2; A8 6.0)	Agip 7008 – VW 504 00 <u>Alternativ</u> : Toate uleiurile care îndeplinesc specifica iile VW 505 01/ 502 00/ 503 01
Alte motoare pe benzin (cu excep ia RS6)	Agip 7008 – VW 504 00 <u>Alternativ</u> : Toate uleiurile care îndeplinesc specifica iile VW 501 01/ 502 00
RS6	Agip 7008 – VW 504 00 <u>Alternativ</u> : Agip 7004 (VW 505 01)
Motoare diesel f r pomp -injector i DPF	Agip 7008 – VW 507 00 <u>Alternativ</u> : Toate uleiurile care îndeplinesc specifica iile VW 505 01/ 505 00
Motoare diesel cu pomp -injector f r DPF (cu excep ia A2, 1.2)	Agip 7008 – VW 507 00 <u>Alternativ</u> : Agip 7004 (VW 505 01)
Motoare diesel f r WIV i cu DPF	Agip 7008 – VW 507 00

Anex (continuare, 2)**Intervalele admisibile de schimbare a uleiului Agip 7008**

Motoare pe benzin : Între 15 000 km (sau 1 an) și max. 30 000 km (sau max. 2 ani)

Motoare diesel: Între 15 000 km (sau 1 an) și max. 30 000/35 000/50 000 km – depinzând de modelul autovehiculului (sau max. 2 ani)

Autovehicule VW cu perioadă lungă de schimbare a uleiului (clasificare QG 1):

- VW Golf IV / Bora / New Beetle / Passat (începând din vara 1999)
- VW Sharan (începând din 2001)
- Motoare diesel cu pompă-injector (începând cu modelele din 2002)
- VW Polo IV / Phaeton / Touareg / NBC / Touran / Golf V / Passat VI – ultimile modele

VW 504 00 – uleiuri cu conținut redus de cenușă și proprietăți de reducere a consumului de combustibil, recomandate pentru toate motoarele pe benzină (inclusiv cu injecție directă - FSI) ale grupului VW, cu intervale de schimb prelungite (WIV). HTHS $3,5 \text{ mm}^2/\text{s}$ (SAE 5W-30). HTHS - High Temperature High Shear (Temperatură Ridicată Forfecare Ridicată).

VW 507 00 – uleiuri cu conținut redus de cenușă și proprietăți de reducere a consumului de combustibil, recomandate pentru toate motoarele diesel (cu injecție directă sau indirectă) ale grupului VW, cu DPF și intervale de schimb prelungite (WIV). HTHS $3,5 \text{ mm}^2/\text{s}$ (SAE 5W-30). HTHS - High Temperature High Shear (Temperatură Ridicată Forfecare Ridicată).