



## AGIP Hydraulic AST 32

F.T. H 19/2006

AGIP Hydraulic AST 32 este un fluid hidraulic formulat special pentru utilizare pe laminoare Sendzimir.

### Caracteristici ( valori tipice )

Viscozitate cinematic la 40 °C	mm <sup>2</sup> /s *	32
Punct de inflamabilitate COC (vas deschis)	°C	180
Indice de viscozitate	-	110
Protec ie antirugin (ap s rat )	-	trece
Încercarea pe standul FZG	treapta	7
Densitate la 15 °C	kg/l	0,862

Not : (\*) 1 mm<sup>2</sup>/s = 1 cSt (centi Stokes)

### Propriet i i performan e

- AGIP Hydraulic AST 32 este un ulei hidraulic special, fiind formulat pentru a nu prejudicia procesul de laminare în cazul în care acest ulei ajunge accidental în contact cu fluidul tehnologic i, în special, de a nu l sa pete pe materialul prelucrat.
- Prin caracteristicile sale, produsul corespunde clasific rii ISO L -HL. În plus, uleiul are propriet i superioare antiuzur , trecând treapta a 7 -a de înc rcare pe standul FZG.
- AGIP Hydraulic AST 32 r spunde cerin elor specifice în utilizare pe laminoare Sendzimir i este caracterizat de o foarte bun filtrabilitate (< 3 µm).

### Utiliz ri

AGIP Hydraulic AST 32 este formulat pentru a fi utilizat ca fluid hidraulic în laminoarele Sendzimir. Prin valoarea viscoziti i, a indicelui de viscozitate ridicat i capacit ii bune de lubrifiere i de filtrabilitate, uleiul asigur func ionarea corespunz toare a instala iei hidraulice.

### Aprob ri

AGIP Hydraulic AST 32 este aprobat pentru utilizarea pe laminoare Sendzimir de concernul Thyssen Krupp.