



AGIP RUSTIA B 65/F

F.T. PA 14/2006

AGIP RUSTIA 65/F este un produs special de protecție și îndepărtare a apei.

Caracteristici (valori tipice)

Viscozitate cinematică la 100°C	mm ² /s *	280 **
Punct de inflamabilitate Abel ***	°C	38 #
Punct de curgere	°C	- 35
Densitate specifică la 15°C	kg/l	0,890
Punct de picurare	°C	62 **

Not : (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) după îndepărtarea solventului; (***) IP 170, DIN 51755 (vas închis); # produsul cu solvent

Proprietăți performanțe

- * AGIP RUSTIA B 65/F este un produs caracterizat printr-o foarte bună aderență la suprafețele metalice, care asigură o peliculă extrem de rezistentă la încălziri mari și la spălări cu apă.
- * Proprietățile anti-rugină ale produsului asigură protejarea eficientă a tuturor pieselor unse, datorită aditivilor săi speciale.
- * Prezența solventului este necesară, în special, când se aplică pe cabluri multifilare, permițând astfel pătrunderea fluidului între firele acestora. După evaporarea solventului, rămâne un strat de ulei cu viscozitate foarte mare care asigură o protecție ridicată.
- * Datorită prezenței solventului se asigură un strat de protecție mai subțire decât cel obținut cu produse fără solvent, dar cu aderență mult mai puternică.
- * Produsul conține aditivi antioxidanți și anti-rugină care asigură foarte bune proprietăți anticorozive și de rezistență la degradări oxidative.
- * AGIP RUSTIA B 65/F conține aditivi speciali extrem de presiune care asigură bune proprietăți de lubrifiere chiar în condiții de operare extrem de dificile, prevenind apariția grișajului și sudarea suprafețelor în frecare.
- * Culoarea deschisă a produsului reduce pierderile diverselor suprafețe în cazul în care s-ar scurge accidental de pe organele lubrificate (cabluri, angrenaje etc.).
- * Punctul de picurare ridicat, în comparație cu produsele bituminoase obișnuite, previne scurgerea produsului în condiții de temperaturi relativ ridicate, asigurând menținerea în stare curată a zonei de lucru.

Utilizări

- * AGIP RUSTIA B 65/F este un produs care se aplică ușor cu spatula sau pensula.
- * Datorită culorii deschise poate fi utilizat pe vasele de pasageri.
- * AGIP RUSTIA B 65/F este realizat special pentru lubrifierea și protecția angrenajelor deschise, cablurilor, ghidajelor și a altor organe de mașini descoperite, care sunt supuse unor solicitări termo-mecanice moderate.
- * Produsul asigură protecția eficientă a roților (cu table laminate) pe timpul depozitării. Pierderile laterale, zonele cele mai expuse coroziunilor deoarece produsele fluide se scurg, sunt protejate corespunzător folosind AGIP RUSTIA B 65/F.
- * Deoarece produsul are proprietăți anti-sudur (antigripaj), este recomandat pentru lubrifierea angrenajelor (deschise) supuse la sarcini dinamice ridicate.

La aplicarea produsului cu solvent, trebuie folosit echipament de protecție adecvat.